第3章

网页文件

网页是一个文件,而网站则是由众多的网页组成的,因此为规范文件还需要对众多 网页进行文件管理。文件管理是对众多本地文件进行归纳、复制、查找和定位,以及对 远程文件的存回和取出、同步文件等一系列的管理操作。在本章中,将详细介绍创建网 页文档、管理文件和文件夹,以及管理远程文件的操作方法和实用技巧,以协助用户奠 定扎实的网页制作基础。

本章学习内容:

- ▶ 创建网页文档
- ▶ 设置网页文档
- > 管理文件和文件夹
- ▶ 管理远程文件

3.1 创建网页文档

创建站点之后,用户便可以创建网页文档,将其保存到站点中,并对网页文档进行 设置和浏览。

●--3.1.1 新建文档·-,

Dreamweaver 为用户提供了 HTML、CSS、JS、PHP 等多种文档类型,不仅可以创 建空白网页文档,而且还可以创建流体网格布局文档、启动器模板文档和网站模板文档。

1. 创建空白文档

在 Dreamweaver CC 2015 中,用户可通过欢迎屏幕和命令菜单两种方法来新建文档。

启动 Dreamweaver CC 2015 软件,在欢迎屏幕中的【新建】栏中,选择所需创建的 文档类型,即可快速创建所选文档类型的空白文档,如图 3-1 所示。

Adobe Creative Cloud Dreamweaver CO			0
最近浏览的文件		新建	了解
 		JS SV JS SV LESS SA	 了解Dreamweaver 基本技巧、高級技巧等內率 第助和支持 文指、知识年文本等內容 ↓↓ ASS
	Bootstrap	动器模板 站点设	22

图 3-1 欢迎屏幕创建

在 Dreamweaver CC 2015 窗口中,执行【文件】|【新建】命令,在弹出的【新建文档】对话框中,激活【新建文档】选项卡,选择一种页面类型和布局,设置【文档类型】 选项,并单击【创建】按钮,如图 3-2 所示。

新建文档				×
新建文档 ① 激 活 回 网站模板	文档类型: CSS CSS CSS CSS CSS CSS CSS CSS CSS CS	框架: 无 标题: 文档类型: 附加 CSS:	Bootstrap 文档标题 HTML5 ③设置	
帮助(出) 首选参	裁(2)	\$ [使用Extract 从 Photoshop 复合中构建页面 ④ 单 击 	

图 3-2 命令菜单创建

士士	TЪ
J.X.	1]

在 Dreamweaver 窗口中,用户可通过 Ctrl+N 组合键,快速打开【新建文档】对话框。

2. 创建流体网格文档

流体网格布局,可以帮助用户应对不同屏幕尺寸的 CSS 布局。而新版的 Dreamweaver

将流体网格文档归纳到【新建文档】类中了,用户只需执行【文件】|【新建】命令,在 弹出的【新建文档】对话框中,激活【新建文档】选项卡,选择【流体网格(旧版)】选 项,单击【创建】按钮即可,如图 3-3 所示。



图 3-3 创建流体网格文档

3. 创建启动器模板文档

Dreamweaver CC 2015 附带启动器模板,以帮助用户设计站点页面。执行【文件】| 【新建】命令,在弹出的【新建文档】对话框中激活【启动器模板】选项卡,在【示例文 件夹】列表框中选择模板类型,同时在【示例页】列表中选择一种模板,单击【创建】 按钮,如图 3-4 所示。

图 3-4 创建启动器模板文档

提示

用户也可以在欢迎屏幕中,选择【新建】栏中的【启动器模板】选项,打开【新建文档】对话框。

4. 创建网站模板文档

网站模板文档是基于用户所创建的网站模板文件进行创建,在创建之前用户还需要 将网站中的文档保存为模板类型,否则将无法显示模板示例内容。

执行【文件】|【新建】命令,在弹出的【新建文档】对话框中激活【网站模板】选项卡,在【站点】列表框中选择一个站点,同时选择一个站点模板,单击【创建】按钮,如图 3-5 所示。



🚺 图 3-5 创建网站模板文档

提示

用户也可以在欢迎屏幕中,选择【新建】栏中的【网站模板】选项,打开【新建文档】对话框。

●--3.1.2 保存文档 --,

创建文档并对文档进 行一系列的编辑之后,为 了确保编辑内容不会丢 失,还需要将网页文档保 存到本地计算机中。

1. 保存文档

对于新创建的页面文 档,执行【文件】|【保存】 命令,在弹出的【另存为】 对话框中设置保存位置和 名称,单击【保存】按钮, 如图 3-6 所示。

						×
← → ~ ↑	<< 本地磁盘 (D:)	> Webpub	∽ ©	搜索"Webpub"		٩
组织 ▼ 新建文	件夹	①设置				?
Desktop	O Untiti	ca man				
■ 文档						
➡ 下载	· / 2	2输入				
文件名(N):	动漫设计					~
保存类型(T):	All Documents (*.	htm;*.html;*.shtn	n;*.shtml;*.xht		.json;*.appca	achi v
	Unicode 选项			③单击		
	onicode <u>ze</u> st			¥		
		ž	站点根目录	保存(S)	取消	
∧ 隐藏文件字						

图 3-6 保存文档

技 巧

在保存文档时,用户可以通过按下 Ctrl+Shift+S 组合键,快速打开【另存为】对话框,对文件进行保存操作。

对于已创建并保存过的页面文档,当用户需要更改其保持位置或将它保存为副本时,则需要执行【文件】|【保存为】命令,在弹出的【另存为】对话框中设置保存位置和名称,单击【保存】按钮即可。

另存模板

站点: 动漫设计

①设置

图 3-7 保存为模板文档

另存为: Untitled-1

现存的模板: (没有模板)

描述:

技巧

用户也可以执行【文件】|【保存全部】命令,保存所有打开的网页文档。

2. 保存为模板文档

Dreamweaver CC 2015 为用户提供了保 存文档为模板功能,以方便用户在下次编辑 网页时使用。

执行【文件】|【另存为模板】命令,在 弹出的【另存模板】对话框中选择站点和 模板名称,单击【保存】按钮即可,如图 3-7 所示。

3. 恢复文档

当用户对所创建的文档进 行保存,再次打开该文档并对 该文档进行编辑操作时,如不 满足当前的编辑操作,则可以 通过"恢复文档"功能,撤销 当前的编辑内容,将该文档恢 复到上次保存时的状态。

执行【文件】|【回复至上 次的保存】命令,在弹出的提 示对话框中单击【是】按钮, 即可将当前文档恢复到上次保 存时的状态,如图 3-8 所示。

技巧

81 - D X ₽£1, . Dw 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 修改(M) 格式(O) 命令(C) 站点(S) 窗□(W) 帮助(H) 新建(N)... Ctrl+N ₩t, 打开(0).... Ctrl I O 晶 文件 源文件\9\饮食文化网页\index.html* 打开最近的文件(T) ₽ 插入 关闭(C) Ctrl+W 🚊 资源 全部关闭(E) Ctrl+Shift+W <□ 代码片断 保存(S) Ctrl+S 另存为(A).. Ctrl | Shift | S 保存全部(L) DOM 保存所有相关文件(R 另存为模板(M). 回复至上次的保存(R) 打印代码()... Ctrl+P ①执行 ? 回复到上一次保证 ②单击 计作修改吗? 在浏览器中预览(P) 验证 与远程服务器比较(W) 设计备注(G)... 是M 否(N) 退出(X) Ctrl+O

×

保存

帮助

取消

 \sim

②单击

● 图 3-8 恢复文档

用户可以通过 Ctrl+O 组合键,快速打开【打开】对话框,选择所需打开的文件。

3.2 设置网页文档

用户创建完空白文档之后,为了呈现整个页面的结构和美观性,还需要设置文档的

●--3.2.1 设置页面属性---,

页面属性关乎整个网页页面的美观性,是网页设计的基础。而页面属性,是对网页 文档中的内容进行简单的定义。

执行【修改】|【页面属性】命令,弹出【页面属性】对话框。在【页面属性】对话 框中的【分类】栏中,为用户提供了【外观(CSS)】、【外观(HTML)】、【链接(CSS)】、 【标题(CSS)】、【标题/编码】和【跟踪图像】6个选项卡。

1. 外观(CSS)

在【页面属性】对话框中 的【分类】栏中激活【外观 (CSS)】选项卡,指定网页页 面包括字体、背景颜色、背景 图像等若干基本页面的布局 选项,如图 3-9 所示。

在【外观(CSS)】选项卡 中,主要包括下列几个选项:

> □ 页面字体 用于指定 在网页页面中使用的 默认字体系列。

页面属性	x
分类 (Mog. (CSS) 外親 (ITDL) 特種 (CSS) 标類(編码 跟踪图像	外观 (CSS) 页面字体 (P): 大小(S): 14 文本颜色(T): # #333 背景颜色(B): 背景颜像(I): 重夏(E): >
	左边距(fx):px 、 右边距(fx):px 、 上边距(fr):px 、 下边距(0):px 、

💽 图 3-9 设置【外观(CSS)】选项

- □ 大小 用于指定在网页页面中使用的默认字体的大小。
- □ 文本颜色 用于指定显示字体时所使用的默认字体颜色,可通过单击【文本颜色】 框来选取颜色。
- □ 背景颜色 用于设置页面的背景颜色,可通过单击【背景颜色】框来选取颜色。
- □ 背景图像 用于设置背景图像,可通过单击【浏览】按钮来选取背景图像文件。
- □ 重复 用于指定背景图像在页面上的显示方式,其中 no-repeat 选项表示仅显示 背景图像一次,repeat 选项表示横向和纵向重复或平铺图像,repeat-x 选项表示 可横向平铺图像,repeat-y 选项表示可纵向平铺图像。
- □ 左/右/上/下边距 用于指定网页文档中内容到浏览器左侧、右侧、上侧和下侧的距离。
- 2. 外观(HTML)

在【页面属性】对话框中的【分类】栏中激活【外观(HTML)】选项卡,以HTML 或 XHTML 标签的属性方式定义网页文档中一些基本对象的样式,如图 3-10 所示。

- 在【外观(HTML)】选项卡中,主要包括下列几个选项:
- □ 背景图像 用于设置网页的背景图像,可通过单击【浏览】按钮选取背景图像 文件。

第3章 网页文件

- □ 背景 用于设置页面的背景
 颜色,单击【文本颜色】框可
 选取背景颜色。
- □ 文本 用于指定文本的默认 颜色。
- □ 已访问链接 用于指定已访 问链接的颜色。
- □ 链接 用于指定链接文本的 颜色。
- □ 活动链接 用于指定当鼠标 (或指针)在链接上单击时所 应用的颜色。

分类	外观(HTML)
外观(CSS) 外观(HTML)	背景图像(I): 浏览(B)
链接(CSS) 标题(CSS)	背景(G):
标题/编码 跟踪图像	文本(E): 🔲 已访问链接(V): 🔽
	链接(L): 【】 活动链接(A): 【】
	左边距(F):边距宽度(W):
	上边距(P): 边距高度(N):

- 妾 用于指定当鼠标 <u> 图 3-10</u> 设置【外观(HTML)】选项 十)在链接上单击时所
- □ 左/上边距 用于指定页面到浏览器左侧和上侧的距离。
- □ 边距宽度/高度 用于指定页面到浏览器右侧和下侧的距离。
- 3. 链接(CSS)

在【页面属性】对话框中的【分 类】栏中激活【链接(CSS)】选项 卡,指定链接字体样式、字体大小、 颜色等选项,如图 3-11 所示。

在【链接(CSS)】选项卡中, 主要包括下列几个选项:

> □ 链接字体 用于指定链接文 本使用的默认字体系列。

页面属性	×
分类 小观(CSS) 小观(CSS) 小孤(SS) 标题(照码 取訳定像	链接 (css)
	CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT

● 图 3-11 _ 设置【链接(CSS)】选项

- □ 大小 用于指定链接文本的字体大小,其字体单位可以为 px (像素)、 pt (点)、 in (英寸)、 cm (厘米)等。
- □ 链接颜色 用于指定应用于链接文本的颜色。
- □ 已访问链接 用于指定应用于已访问链接的颜色。
- □ 变换图像链接 用于指定当鼠标 (或指针)位于链接上时所出现的颜色。
- □ 活动链接 用于指定当鼠标(或指针)在链接上单击时所出现的颜色。
- □ 下画线样式 用于指定应用于链接的下画线样式,包括"始终有下画线""始终 无下画线""仅在变换图像时显示下画线"和"变换图像时隐藏下画线"4种样式。

4. 标题(CSS)

在【页面属性】对话框中的【分类】栏中激活【标题(CSS)】选项卡,指定页面标题的字体、字体大小和颜色等,如图 3-12 所示。

- 在【标题(CSS)】选项卡中,主要包括下列两个选项:
- □ 标题字体 用于指定标题文本使用的默认字体系列。
- □ 标题 1~6 用于指定最多 6 个级别的标题标签使用的字体大小和颜色。

5. 标题/编码

在【页面属性】对话框中的【分类】栏中激活【标题/编码】选项卡,指定用于创作网页 的语言专用文档编码类型,以及与该编码类型配合使用的 Unicode 类型,如图 3-13 所示。

页面属性		×	页面属性	×
分类 外观(KESS) 外观(KESS) 过程接(KESS) 标题/编码 跟踪图像	<u>标题 (CSS)</u> 标题字体(F): 标题 1(1): 标题 2(2): 标题 3(3): 标题 4(4): 标题 5(5): 标题 6(6):	Image: Constraint of the state of the	分支 小魂 (CSS) 小魂 (CSS) 市路	标題/编码 标題//编码 文档类型(0TD): 戸品高介 文档类型(0TD): MTNU.5 編码(E): Unicode (0TF-0) → 重新载入(R) Unicode 标准(化表单(F): C (规范分解),后跟规范合成) → □ 包括 Unicode 经名 (000)(S) 文件文件夫:作从新手型高手\场文件\S\产品简介网页\ 站点文件夫.C:\UsertyLhanlbektop\
	帮助(H)	<u> </u>		帮助(x)

- 在【标题/编码】选项卡中,主要包括下列几个选项:
- □ 标题 用于指定在"文档"窗口和大多数浏览器窗口标题栏中所出现的页面标题。
- □ 文档类型 用于指定一种文档类型定义。
- □ 编码 用于指定文档字符所使用的编码,当用户选择 Unicode(UTF-8)选项时,由 于 UTF-8 可以安全地显示所有字符,因此不需要实体编码。
- □ 重新载入 单击该按钮可以转换现有文档或者使用新编码重新打开它。
- □ Unicode 标准化表单 只要将【编码】选项设置为 Unicode(UTF-8)时该选项才被 激活,它包括4种Unicode范式。
- □ 包括 Unicode 签名(BOM) 启用该复选框,可以在文档中包括一个字节顺序标 记(BOM)。而 BOM 是位于文本文件开头的 2~4 个字节,可将文件标识为 Unicode.
- 6. 跟踪图像

在【页面属性】对话框中的【分 类】栏中激活【跟踪图像】选项卡, 用于设置在设计页面时用作向导参考 的图像文件,如图 3-14 所示。

页面属性		×
分类 外观(CSS) 外观(HTML) 锐格题(CSS) 标题/编码 服弱图像	現踪图像 跟踪图像(C):	
	帮助(X) 确定 取消 应用(A)

在【跟踪图像】选项卡中,主要 🚺 图 3-14 设置【跟踪图像】选项 包括下列两个选项:

- □ 跟踪图像 用于指定在复制设计时作为参考的图像,可通过单击【浏览】按钮来 选取图像文件。该图像只供参考,并不会出现在浏览器中。
- □ 透明度 用于设置跟踪图像的透明度,从完全透明到完全不透明。

┏--3.2.2 设置文件头标签 -、

HTML 是制作网页的一种规范,包括文件头(head)和文件体(body)两部分内容。

[🚺] 图 3-12 _ 设置【标题(CSS)】选项 👘 🚺 图 3-13 _ 设置【标题/编码】选项

其中,文件体(body)是在浏览器中看到的网页正文部分,而文件头(head)则是对网页的一些基本属性及页面控制功能进行定义的标签,其内容不会在浏览器正文窗格中显示。

在 Dreamweaver CC 2015 中,用户可通过 head 中各种文件头标签来定义网页的标题, 为网页添加搜索关键字和描述信息等,以方便用户搜索和收录网页。

1. Meta

Meta 标签是记录当前页面中的作者、 字符编码、版权信息等一些相关信息的 head 元素。在 Dreamweaver CC 2015 中, 执行【插入】|HTML|Meta 命令,在弹出的 META 对话框中,设置相应选项,如图 3-15 所示。

META	×
属性: 名称 v 值: 12 内容:	确定 取消 罗助
×	745 B)

🔰 图 3-15 🛛 META 对话框

在 META 对话框中, 主要包括下列 3 个选项:

□ 属性 用于指定 Meta 标签是否包含有关页面的描述信息或 HTTP 信息。

□ 值 用于指定要在此标签中提供的信息类型。Dreamweaver 中的值有各自的属

性检查器,用户可根据实际情况指定 任何值,例如 creationdate、 documentID或 level 等。

□ 内容 用于描述实际的信息说明,例 如为"值"指定了等级等。

在 META 对话框中,单击【确定】按钮 后,系统将自动在【代码】视图中插入一个 有关 META 代码。将光标放置在该代码中, 系统会在其下方的【属性】面板中显示该代 码信息,便于用户对其进行修改,如图 3-16 所示。 Untitled-1.html* × -代码 拆分 设计 🔻 ↓t, <!doctype html> Ð <html> <head> set="utf-8"> <meta cha ¥ * <title>无柄 title> 显示 </head> Ŷ {<u>i</u>} <<u>body</u> <meta name="12" content="1212"> </body> T. </html> 0 ¥ meta ⊘ 🛄 🚳 1802 x 939 body

── 图 3-16 修改 Meta 标签

如果在【属性】面板中无法显示 META 信息,则需要在当前面板中单击【刷新】按钮,即可显示最新的属性信息。

2. 关键字

提示

设置关键字是方便搜索引擎装置对其进行读取,并使用该关键字信息在它们的数据 库中将用户的页面编入索引。由于部分搜索引擎对索引的关键字或字符的数目进行了限 制,或者在超过限制的数目时将忽略所有的关键字;因此,用户最好只设置几个通过精 心选择的关键字。

在 Dreamweaver CC 2015 中,执行【插入】 |HTML |【关键字】 命令,在弹出的 Keywords

对话框中的【关键字】文本框中输入多个关键字,并以逗号分隔每个关键字,如图 3-17 所示。

在【关键字】对话框中,单击【确定】按钮后,系统将在【代码】视图中插入一行 有关关键字的代码。将光标放置在该代码中,系统会在其下方的【属性】面板中显示该 代码信息,便于用户对其进行修改,如图 3-18 所示。



3. 说明

说明是用于描述有关网页的说明性信息,它与关键字一样,会受到搜索引擎限制字 符数这一条件的限制,因此在设置说明文本时用户应尽量限制为少量的几个字。

在 Dreamweaver CC 2015 中,执行【插入】|HTML|【说明】命令,在弹出的【说明】 对话框中的【说明】文本框中,输入说明文本,如图 3-19 所示。

在【说明】对话框中,单击【确定】按钮后,系统将自动在【代码】窗口中显示一 行有关说明的代码。将光标放置在该代码中,系统会在其下方的【属性】面板中显示该 代码信息,便于用户对其进行修改,如图 3-20 所示。





── 图 3-20 修改说明标签

4. 视口

在 Dreamweaver CC 2015 中, 新增了视口信息设置功能,主要 用于控制网页布局的大小。

执行【插入】|HTML|【视口】 命令,系统会直接在【代码】窗 口中显示一行有关视口信息的代 码。将光标放置在该代码中,系 统会在其下方的【属性】面板中 显示该代码信息,便于用户对其 进行修改,如图 3-21 所示。

Unti	tled-1.	.html* × D:\Webpub\Untitled-1.html 🗗	j
	代码	拆分 设计 ▼ ↓1.	
ß	1	html ^	5
1	2	<html></html>	
-787	3	<nead></nead>	
$\underset{\times}{\overset{\leftrightarrow}{\times}}$	4	<meta charset="utf-8"/>	
~	5	<title>尤标题又曰</title>	
<>	6		
- YE	7		
{ ! }	8	<body></body>	
	9	<meta 1212"="" name="12"/>	
1-2-	10	<meta ,="" content="事实" name="keywords"/>	1
	11	<meta content="二级" name="description"/>	
Ð	12	<meta content="width=device-width,</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>initial-scale=1" name="viewport"/>	
(: <u>.</u>)	13		
	14		1
02	15		ė
*	<	>	
body	y 🖪	eta 🖉 💭 1802 x 939	

该代码中的width=device-width 表示视口默认宽度为屏幕宽度,

● 图 3-21 修改视口标签

而 initial-scale 用于设置网页的初始缩放比例,当该属性为1 时则表示网页的初始大小为 屏幕面积的 100%。

提示

用户也可以在【插入】面板中的【常用】选项卡中,通过单击 Head,来选择所设置的文件头标签类型。

3.3 管理文件和文件夹

管理文件和文件夹是利用【文件】面板管理本地文件并在本地和远程服务器之间传 输文件,包括创建文件夹、复制文件、删除文件、重命名文件等,以及查找和定位文件、 遮盖文件等一系列的管理操作。

● - 3.3.1 【文件】面板 ->

Dreamweaver CC 2015 内置了【文件】面板,以方便用户管理本地和远程站点中的 文件,用来维持本地和远程站点文件和文件夹结构的平衡。

执行【窗口】|【文件】命令,即可展开【文件】面板,用来查看相应站点中的文件和文件夹,如图 3-22 所示。

在【文件】面板中,除了可以查看站点对应的文件和文件之外,还可以通过面板中 的工具按钮,对文件或文件夹进行一些常规操作。其中,在【文件】面板中,主要包括 下列 10 种工具按钮:

- □ 站点弹出菜单 用于显示该站点的文件,还可以使用【站点弹出】菜单访问本地 磁盘上的全部文件,类似于 Windows 资源管理器。
- □ 文件视图 用于显示远程和本地站点的文件结构,其默认视图为【本地视图】。
- □ 连接/断开 用于连接到远程站点或断开与远程站点的连接。默认情况下,当空 闲 30 分钟以上,将断开与远程站点的连接(仅限 FTP)。

- □刷新 用于刷新本地和 远程目录列表。
- □ 获取文件 用于将选定 文件从远程站点复制到 本地站点(如果该文件有 本地副本,则将其覆盖)。
- □ 上传文件 将选定的文件从本地站点复制到远程站点。
- 取出文件 用于将文件 从远程服务器传输到本 地站点,并在本地站点中 创建副本(如果该文件有 本地副本,则将其覆盖)。 而在服务器上将该文件 标记为取出。



- □ 存回文件 用于将本地文件的副本传输到远程服务器,并且使该文件可供他人编辑。本地文件变为只读。
- □ 同步 可以同步本地和远程文件夹之间的文件。
- □ 展开/折叠 展开或折叠【文件】面板以显示一个或两个窗格。

●--3.3.2 操作文件和文件夹--、

在【文件】面板中,用户不仅 可以打开本地文件夹中的文件、对 文件进行更名操作,还可以添加或 删除文件。

1. 打开文件

首先,在【文件】面板中,从 【站点弹出】菜单中选择站点、服务 器或驱动器。然后,在显示的站点 文件结构列表中选择所需打开的文 件,单击【文件】面板中的【选项】 按钮,执行【文件】|【打开】命令, 即可打开该文件,如图 3-23 所示。

插入	新建文件(N)	Ctrl+Shift+N	文件(F)	
📄 치	新建文件夹(F)	Ctrl+Alt+Shift+N	编辑(E)	
本地区	打开(O)		查看(V)	
-	重式3(R)	F2	站点(S)	
() () ()	②执行	Del	帮助	
÷.	消陈只该居住(E)		关闭	
	复原页(B)	I	关闭标签组	1
	与远程服务器比较(W)		9	
	在浏览器中预览(P)	+ 4	8	
	检查链接(L)	Shift+F8 5:	31	
24.0	设计备注(G)	1	35	
200	浏览(X)		31	
FLU	radio. fly	①选择 : 2009/5/12 12:	06	
	Untitled-1.html 1	KB 360 se 2015/3/18 10:	05	
@ 日期	: 2016-11-03 11:10		[пŧ

图 3-23 打开文件

技 巧

用户也可以在显示的站点文件结构列表中,双击所需打开的文件,或右击该文件,执行【打开】命 令,即可快速打开该文件。

2. 新建文件或文件夹

在【文件】面板中,选择所需要 在其位置中新建文件或文件夹的已 存在文件名称,单击【选项】按钮, 执行【文件】|【新建文件】或【新建 文件夹】命令,即可创建一个文件或 文件夹,如图 3-24 所示。

技 巧

用户也可以在显示的站点文件结构列表 中,选择一个文件或文件夹,右击,执行 【新建文件】或【新建文件夹】命令,即 可快速创建一个文件或文件夹。

				** ×
插	新建文件(N)	Ctrl+Shift+N	文件(F)	•
E	新建文件夹(F)	Ctrl+Alt+Shift+N	编辑(E)	•
本	打开(0)	行	查看(V)	•
	重命名(R)	F2	站点(S)	•
	删除(D)	Del	帮助	
	消除只读属性(E)		关闭	
	复原页(B)		关闭标答	8
	与远程服务器比较(W)		/02 0.EE	
	在浏览器中预览(P)	•	3/18 10:27	
	检查链接(L)	Shift+F8	1/23 8:48	
	设计备注(G)		1/23 8:56 -	
	浏览(X)		3/20 15:31	
1.5	2)选择	1/17 15:35	
	FLVPIayer_H gr	Shockw 2010,	/3/20 15:31	_
	index. html	7KB 360 se 2010,	/5/14 9:53	~
	日期: 2016-11-03 11:10			日志

Ctrl+Shift+N

F2

Del

Ctrl+Alt+Shift+N

文件(F)

编辑(E)

查看(V) 站点(S)

帮助

关闭

? 您确认要删除所选文件吗?

是(Y)

关闭标签组

③单击

否(N)

<u>图 3-24</u>新建文件或文件夹

新建文件(N)

新建文件夹(F)

消除只读属((E)

与远程服 ②执行

在浏览器中预览(P) 检查链接(L)___

Untitled-3. css

日期: 2016-11-03 11:10

①选择

浏选(X). radio fly

打开(O)

重命名(R)

删除(D)

P

本

3. 删除文件或文件夹

在显示的站点文件结构列表中, 选择需要删除的文件或文件夹,单击 【选项】按钮,执行【文件】|【删除】 命令。然后,在弹出的提示对话框中, 单击【是】按钮即可,如图 3-25 所示。

提示

在站点文件结构列表中,选择文件或文件 夹,右击,执行【编辑】|【删除】命令, 或按下Delete键,也可删除文件或文件夹。

4. 重命名文件或文件夹

── 图 3-25 删除文件或文件夹

选择要重命名的文件或文件夹,右击,执行【编辑】|【重命名】命令,此时 文件或文件夹名称处于激活状态,直接输 入新的名称,按下Enter键即可,如图3-26 所示。

提示

用户也可以按下 F2 键或单击【选项】按钮,执行 【文件】|【重命名】命令,来重命名文件或文 件夹。

5. 移动文件或文件夹



____图 3-26 ____重命名文件或文件夹

选择要移动的文件或文件夹,将该文件或文件夹拖到新位置,松开鼠标后会弹出【更

新文件】对话框,在该对话框中单击 【更新】按钮即可,如图 3-27 所示。

提示

用户也可以选择文件或文件夹,右击,执行 【编辑】|【拷贝】命令,然后选择放置位置, 右击,执行【编辑】|【粘贴】命令,在保持 原有文件或文件夹不动的情况下,移动该文 件或文件夹。

另外,选择要移动的文件或文件 夹,单击【选项】按钮,执行【编辑】| 【剪切】命令,剪切该文件,如图 3-28 所示。

		41	×
文件 回 动漫设计 更新文件			Ţ
▲ 地 文件 ● 站点 ● 站点 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		更新(U) 不 成 新(D) ②单击	
	1.5408-317 (2014) 22930-003 (2014)	帮助	
📄 💼 Scripts	文件夹	2016-11-03 14:3: -	
دمققس 🧰 🗇	文件夹	2016-11-03 14:32 -	
📗 🔤 🎝 st. jpg	92KB JPG 文件	2014-06-13 11:48	
Tutlex. psd	842KB Adobe	2014-06-13 11:48	-
- 5 1 ①调整	53KB JPG 文件	2014-06-13 11:48	h,d
<		>	
1 个本地项目被选中,总共 4945	个字节。	日志	

◯ 图 3-27 移动文件或文件夹

然后,选择所需要放置文件的位置,单击【选项】按钮,执行【编辑】|【粘贴】命 令,在弹出的【更新文件】对话框中,单击【更新】按钮,即可移动该文件或文件夹, 如图 3-29 所示。



图 3-28 剪切文件

图 3-29 粘贴文件

技巧

用户也可以选择文件或文件夹,按下Ctrl+X组合键剪切文件或文件夹;然后,选择放置位置,按下Ctrl+V组合键粘贴文件或文件夹。

6. 刷新文件面板

右击任意文件或文件夹,执行【刷新本地文件】命令;或者,单击【文件】面板中 的【刷新】按钮,刷新文件面板,如图 3-30 所示。

提示

在刷新【文件】面板中的文件列表时,列表中的文件将以文件名的第1个字母进行重新排列,而文件夹则排列在文件的前面。

●--3.3.3 查找和定位文件 -、

对于大型的网站来讲,本地站点或 远程站点中会存放大量的文件,在查找 一些比较新的文件时会比较费时、费 力。此时,可以使用查找和定位功能, 快速查找和定位所需文件或文件夹。

1. 定位文件

在【文件】面板中,选择需要定位 的文件,单击【选项】按钮,执行【编



辑】|【本地站点中定位】或【在远程服 💭 图 3-30 刷新文件面板

务器上定位】命令,即可在本地和远程站点中查找该文件,如图 3-31 所示。

提示

面板中的当前站点,则将尝试确定该文件所属的站点;如果当前文件仅属于一个本地站点,则将在 【文件】面板中打开该站点,然后高亮显示该文件。

2. 查找较新的文件

在【文件】面板中,单击【选项】按钮,执行【编辑】|【选择较新的本地文件】或 【选择远程服务器上的较新文件】命令,即可查找本地或远程服务器上比较新的文件,如 图 3-32 所示。

					44 X		-	()			44	< ×
插入	文件			文件(F)	•	打	話入	文件		文件	(F)	+
E	剪切(T)	Ctrl+X		编辑(E)	+	6	2	剪切(T)	Ctrl+X	编辑	(E)	+
远	拷贝(C)	Ctrl+C		查看(V)	•	ìž	7. 1	拷贝(C)	Ctrl+C	查看	(V)	•
=	粘贴(P)	Ctrl+V		站点(S)	•	E	-	粘贴(P)	Ctrl+V	站点	(S)	•
	重制(D)	Ctrl+D		帮助				重制(D) 执行	Ctrl+D	帮助		
	全选(A)	Ctrl+A		关闭				全选(A)	Ctrl+A	关闭		_
	选择取出的文件(O)			关闭标签组				选择取出的文件(O)			标签组	
	选择较新的本地 <u>文件(S)</u>				_		Г	选择较新的本地文件(S)		2000		-
	选择远程服务器 执行 (N)		件夹	2015/3/23	9:16		_	选择远程服务器上的较新文件(N	1)	件夹 20	15/3/23 9:1	i E
	洗择最近修改日期uvu		十天	2015/3/23	0:50			洗择最近修改日期(M)		件类 20	15/3/23 0:5	2
	5法00		+×	2010/3/23	0.0t			后进0.0		++++ 20	10/3/20 15	ж
	DCCC(V)		- locky	2010/3/17	15:1			25C22(V)		ocky 20	10/3/17 15	2
	本地站点中定位(L)		ocky	2010/3/20	15::			本地站点中定位(L)		ockw 20	10/3/20 15:	2
	在远程服务器上定位(M)) se	2010/5/14	9:5			在远程服务器上定位(M)		D se 20	10/5/14 9:5	5.
	radio. flv	1	FLV 文	件 2009/5/12	12:1			radio.flv	1 Fl	v 文件 20	09/5/12 12:	
<	and a second sec				>	<	:	Pr	-		>	
2	D:/sites/company			E	志	8	3	D:/sites/company			日志]
	410000											

图 3-31 定位文件

3. 查找最近修改的文件

在【文件】面板中,单击【选项】按钮,执行【编辑】|【选择最近修改日期】命令, 在弹出的【选择最近修改日期】对话框中,设置各选项,单击【确定】按钮,即可查找 最新修改的文件,如图 3-33 所示。

在【选择最近修改日期】对话框中, 主要包括下列两个选项:

- □ 创建或修改文件于最近 选中该 选项,输入离当日的天数值,即可 查找相应天数内的修改文件。例 如,要找到昨天和今天所修改过的 文件,则可以输入数字"2"。
- □ 在此期间创建或修改的文件 选 中该选项,则可以查找指定日期范 🚺 图 3-33 查找最近修改的文件 围内的修改文件。



● - 3.3.4 遮盖文件和文件夹 - - ,

利用 Dreamweaver 中的遮盖功能,可以从"获取"或"上传"等操作中排除某些文 件、文件夹和文件类型,以方便用户有选择性地获取或上传文件。

1. 启用和禁用遮盖功能

默认情况下, 遮盖工具处于启动状 态,用户不仅可以通过相应操作永久禁 用该功能,而且还可以对所有文件在执 行某一操作时临时禁用遮盖功能。而当 禁用遮盖功能后,所有遮盖文件都会取 消遮盖; 当再次启用遮盖功能时, 所有 先前遮盖的文件将恢复遮盖。

在【文件】 面板中,选择一个文件 或文件夹,右击,执行【遮盖】|【启用 遮盖】命令,即可启用遮盖功能,如图 3-34 所示。

插入文件	1	×
□ 动漫设i	+ ~ 远程服务: ~	🖉 g 🖡 🛊 🎶 🏤 g 🗉
远程服务器 □ 😑 D:\	sites\com ①右击 —	大小 类型 修改
	inages 500.9 复原页(R) 与远程服务器比较(W) 同步(Z)	文件夫 2015/3/23 7:3 文件夹 2015/3/23 9:1 文件夹 2015/3/23 9:1 文件夹 2015/3/23 9:1 4KB 360 se 2010/6/2 17:1 1 FLV 文件 2009/5/12 12:1
	透靈(1) 消除只读屬性(T) 本地站点中定位(N) 设置权限 在浏览器中预览(B) 检查链接(K)	2次行 2次行 2次行 2次行 3/23 8: 5/23 8: 5/24 9: 5/24 8: 5/24 9: 5/24 9: 5/24 8: 5/24 9: 5/24 8: 5/24 9: 5/24 8: 5/24 9: 5/24 9:
< 🚱 D:/sit	刷新远端文件(H) tes/company	

● 图 3-34 。 启用遮盖功能

当用户再次右击文件或文件夹,执行【遮盖】|【启用遮盖】命令时,即可禁用遮盖 功能。

提示

用户可以通过执行【遮盖】|【设置】命令,即可设置所需遮盖的特定文件类型。

2. 遮盖文件和文件夹

在【文件】面板中,选择需要遮盖的文件或文件夹,右击,执行【遮盖】|【遮盖】 命令,即可遮盖所选文件或文件夹,如图 3-35 所示。

第3章 网页文件

3. 取消遮盖文件和文件夹

被遮盖的文件和文件夹以红色斜线进行标注,此时,选择被遮盖的文件或文件夹, 右击,执行【遮盖】|【取消遮盖】命令,即可取消遮盖文件和文件夹,如图 3-36 所示。

提示

用户可以通过执行【遮盖】|【全部取消遮盖】命令,取消站点内所有遮盖的文件和文件夹。

管理远程文件 3.4

用户除对本地站点进行操作以外,还可以对远程站点文件进行操作。例如,将远程 文件取出到本地站点中、将本地站点存回到远程的站点,以及将远程和本地站点之间的 文件进行同步操作等。

●--3.4.1 存回和取出文件 -、

站点	
您的站点	
名称	类型
动漫设计	Dreamweaver
■ - 2 G 時 2 単击	①选择 □选择 □3.34点 新建站点
森助	完成

Dreamweaver 为用户提供协作工作的环境,即存回和取出文件。如果要对远程服务

器中的站点文件进行存回和取出操作,则 必须先将本地站点与远程服务器相关联, 然后才能使用该功能。

1. 设置存回/取出系统

执行【站点】|【管理站点】命令, 在弹出的【管理站点】对话框中,选择站 点名称,单击【编辑当前选定的站点】按 钮,如图 3-37 所示。

然后,在弹出的【站点设置对象 动 🚺 🛽 3-37 _选择站点

漫设计】对话框中激活【服务器】选项卡,选择服务器名称,单击【编辑现有服务器】 按钮,如图 3-38 所示。

站点设置对象 动激	退设计	×
站点 服务器 版本控制	您将在此位置选择承载 Web 上的页面 Internet 服务提供商 (ISP) 或 Web 管理	前服务器。此对话框的设置来自 里员。
▶ 局级设置	名称	连接 远程 测试
	未命名的服务器 2 D:/Webpub	本地/网络 ○ ○
	中 一 ① ① ① 〕	择
	注意:在保存文件时, Dreamweaver 会将更改 送仅在测试服务器不是本地 Web 服务器时发	如自动推送到选定的测试服务器。此自动推 注。
	帮助	保存取消

图 3-38 选择服务器

11	

在【服务器】选项卡中,如果列表框中不存在服务器名称,则表明用户没有创建服务器,此时可通 过单击【添加新服务器】 按钮, 创建服务器。

激活【高级】选项卡,启用【启用文件取出功能】复选框,同时启用【打开文件之

前取出】复选框,设置【取出名称】 和【电子邮件地址】选项,单击【保 存】按钮即可,如图 3-39 所示。

其中,有关取出选项的具体含义, 如下所述:

- □ 打开文件之前取出 启用该 复选框,表示在【文件】面板 中双击打开文件时系统将自 动取出这些文件。
- □ 取出名称 设置该选项后,其 取出名称会显示在【文件】面 🚺 图 3-39 设置文件取出功能 板中已取出文件的旁边。

」 远程服务器 — 王 电子曲	 ○ 维护同步信息 □ 保存时自动将文件上传到服 ○ 启用文件取出功能 ○ 打开文件之前取出 ○ 打开文件之前取出 取出名称: □ 即出文件 	· 送置	
测试服务器 — 服务器博	型:		

- □ 电子邮件地址 设置该选项后,其邮件名称将以链接形式出现在【文件】面板中 该文件的旁边。
- 2. 取出文件

在【文件】面板中,选择所需取出的文件或文件夹,单击面板工具栏中的【取出文 件】按钮。在弹出的【相关文件】对话框中,单击【是】按钮,会将相关文件随选定文 件一起下载;单击【否】按钮,则不下载相关文件,如图 3-40 所示。

第3章 网页文件

3. 存回文件

在【文件】面板中,选择文件或文件夹,单击工具栏中的【存回文件】按钮,在弹出的【相关文件】对话框中单击【是】或【否】按钮即可,如图 3-41 所示。

44 X	* ×
义件 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	文件
📄 动漫设计 💦 🗸 远程服务数 🗸 🥥 🗘 🗣 🛖 合品 22 🛛 🗉	□ 动漫设计 远程服务: < ✓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
□程服行器 ∃ ━ D:\sites\	过程服务器 1 大小 类型 修改 □ □ □ ∪:\sites\ □ □ □ □ ↓:\sites\ □ □ □ □ ↓:\sites\ □ □ □ ↓:\sites\
□→ insges 文件與 ② 单击 15:02 □→ Soripts 文件與 15:02	The second s
- 10 16:01 - 相关文化 - 将在 29 秒后道除 × -13 11:45	相关文件 - 將在 28 秒后満餘 × -10 16:0 -13 11 4
13 11:42 13 11:42 13 11:45 13 11:45	-13 i1.4 -13 i1.4 -13 i1.4
□ 不要再显示该消息(1) ↓ □ 10 17:14	□ 不要再显示 该消息 (1)
Man D:/sites 日志	🐏 D:/sites 日志…
图 3-40_取出文件	图 3-41 存回文件

提示

如果存回当前处于活动状态的文件,系统则会根据用户所设置的首选项,来确定在存回前是否自动保存该文件。

●--3.4.2 同步文件--,

在【文件】面板中,单击【选项】按钮,执行【站点】|【同步】命令;或者直接单击【文件】面板工具栏中的【同步】按钮,在弹出的【与远程服务器同步】对话框中, 设置相应选项即可,如图 3-42 所示。

其中,单击【同步】下拉按钮,在其列表 中包括了下列两个选项:

整个'动漫设计'站点 该选项可将本 地站点中与服务器站点中的全部文件 进行同步操作。

与远程服务器同步	×
同步(S):整个'动漫设计'站点	预览(P) 取消(C) 帮助(H)

- □ **仅选中的远端文件** 该选项可将本地 <u>图 3-42</u> 同步文件 站点中已经选择的文件与远程服务器的文件进行同步操作。
- 另外,单击【方向】下拉按钮,在其列表中则包含了下列3种选项:
- □ 获得和放置较新的文件 将所有文件的最新版本放置在本地和远程站点上。
- □ 放置较新的文件 上传在远程服务器上不存在或自从上次上传以来已更改的所 有本地文件。
- □ 从远程获得较新的文件 下载本地不存在或自从上次下载以来已更改的所有远程文件。

而当用户在【与远程服务器同步】对话框中,启用【删除本地驱动器上没有的远端

文件】复选框,则可在目的地站点上删除在原始站点上没有对应文件的文件。



3.5 课堂练习:制作"通知"页面

Dreamweaver 支持所见即所得的设计方式。例如,可以通过输入文本,制作一些简单的网页。本练习将使用 Dreamweaver 的这个功能,制作一个通知页面,如图 3-43 所示。



_____图 3-43____"通知"页面

操作步骤:

1 执行【文件】I【新建】命令,在【文档类型】 列表框中选择 HTML 选项,创建一个空白页面,如图 3-44 所示。

新建文档		
	文档类型:	框架:
新建文档		Æ
自动器模板	■ LESS ■ Sass ■ SUSS	标题:
──── 网站模板	JavaScript JSON	文档类型:
	SVG	附加 CSS:
	● HTML 模板 ● PHP 模板	
Lanna	◎ 流体构格(旧版)	

💽 图 3-44 创建空白页面

- 2 在页面下方的【属性】面板中,单击【页面 属性】按钮,如图 3-45 所示。
- 3 在【页面属性】对话框中的【外观(CSS)】 选项卡中,设置页面文本大小、文本颜色和 背景颜色,如图 3-46 所示。





文本框中输入页面标题,并单击【确定】按 知 如图 2 47 65 元	命令,在【插入 Article 】对话框中,单击【确 完】按钮
大工 标题/编码 分类 标题/编码 「「「「「「」「」」」」」」」 「「」」」」 「「」」「「」」」」」」 「「」」」」」 「「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」 「」」 「」 <th>Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120</th>	Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 34 日 3 - 32 月 小、。 Le 1 1 女社1, 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120 - 11 - 120
王助(1) 確定 取消 应用(4) 医3 - 47 设置标题 医3 - 47 设置标题 医3 - 47 设置标题 医3 - 47 设置标题 医3 - 48 所示。 S 在【设计】视图中,输入通知内容,如图 3 - 48 所示。 C 1017年元旦放假通知 根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排通知》, 今年元旦放假时间为1月1日至1月3日,共3天。其中:1月1日 (星期日)为法定节假日、2月1日为12月31日(星星期六) 调休,1月3日为1月1日(星期日)调休。	图 3-50 设置标题格式 <u>2017年示旦放假通知</u> <u>2017年部分节假日安排通知》</u> ,今年元旦放假的 月3日,共3元。其中:1月1日(星期日)为法定节假日,2月1日为1 <u>3日本1月1日</u> (星期日)週休。 <u>24</u> 杯题 画, 7月1日) 週休。
 图 3-48 输入通知内容 选择全部文本内容,执行【插入】IDiv 命令, 在【插入 Div】对话框中,单击【确定】按 钮,将文本包含在一个<div></div>标签中, 如图 3-49 所示。 	<u> 低</u> 3 - 51 设直居中灯齐格式 「 插入 Article 「 本込定内容旁換行 → 単击 「 の定 取消 早市 「 取消 新建 CSS 规则
插入 Div × 插入: 在选定内容旁换行 ↓ 单击 ↓ 确定 Class: ↓ ↓ 单击 ↓ 取消 ID: ↓ ↓ ↓ 和助 新建 CSS 规则	 図 3-52 设置内容格式 № 将光标定位在"根据"文本前面,按下 Ctrl+Shift+Space 组合键缩进首行文本,如 图 3-53 所示。
 7 选择标题名称,执行【格式】 【段落格式】 【标题 1】命令,设置标题的段落格式,如 图 3-50 所示。 8 在【属性】面板中,激活 CSS 选项卡,单 击【居中对齐】按钮,设置标题为居中显示 格式,如图 3-51 所示。 9 选择标题以外的内容,执行【插入】 【文章】 	2017年元旦放假通 根据 公厅关于2017年部分节腐日安排通知》、 室山香 第进 第进 年中:1月1日(星期日)为法定节假日, (星期日)调休。 (星期日)调休。 1 客光标定位在标题文本后,执行【插入】

IHTMLI【水平线】命令,插入一条水平线, 如图 3-54 所示。



选择正文内容,在【属性】面板中的 CSS
 选项卡中,将【大小】设置为 "20",如图
 3-55 所示。



── 图 3-55 设置字体大小

3.6 课堂练习:制作数学试题网页

随着互联网的逐步普及,越来越多的人通过网络来查找自己需要的信息。一些为广 大学生提供学习和考试资料的网站也应运而生,本练习将通过插入特殊符号等功能来制 作一个数学试题网页,如图 3-56 所示。

《一元二次方程》测试题				
一、填空题(每空2分,共20分)				
1、方程(x-1)(2x+1)=2化成一般形式是,它	的二次项系数是。			
2、关于x的方程是(m ² - 1)x ² +(m ⁻ 1)x ⁻ 2=0,那么当m 程为一元一次方程。	时,方程为一元二次方程;当 //			
3、方程2x ² +3x=0的根是。				
4、若方程kx ^{2 - 6} .x+1=0有两个不相等的实数根,,则 <i>k</i> 的取值范围是。				
5、关于x的方程2x ² +(<i>a</i> ² - 9) x+ <i>a</i> *1=0, 当 <i>a</i> *时,两根互为倒数;当 <i>a</i> *时,两根互为相反 数。				
6、如果把一元二次方程x ² -3x-1=0的两根各加上1作为一个新一元二次方程的两根,那么这个新一元二次方程 是。				
7、方程 <i>x²+2x+a</i> -1=0有两个负根,则 <i>a</i> 的取值范围是。				
二、解下列方程』(每題3分,共12分)				
(1) x ² -5x-6=0	(2) $8x^2 + 2x - 3 = 0$			
(3) 3x²-4x-1=0(用公式法)	(4) 4x ^{2-8x+1=0} (用配方法)			
三、解答题(每题10分,共10分)				
某商店4月份销售额为50万元,第二季度的总销售额为180万元,若5、6两个月的月增长率相同,求月增长率。				

● 图 3-56 数学试题网页

操作步骤:

- 新建空白文档,在页面下方的【属性】面 板中,单击【页面属性】按钮,如图 3-57 所示。
- 2 在【页面属性】对话框中的【外观(CSS)】 选项卡中,设置页面文本大小、文本颜色和 背景颜色,如图 3-58 所示。





5 选择插入的表格,在【属性】面板中,将 Align 设置为【居中对齐】,如图 3-61 所示。



── 图 3-61 设置对齐格式

6 选择表格第 2 行,执行【插入】|【表格】 命令,插入 7 行 1 列的嵌套表格,如图 3-62 所示。



7 在【设计】视图中,逐行输入数学试题文本, 如图 3-63 所示。



网页设计与网站组建标准教程(2018-2020 版

8 选择文本中的第 1 个字母,执行【格式】| 【HTML 样式】|【斜体】命令,设置字母斜体格式,如图 3-64 所示。使用同样方法, 设置其他字母的斜体格式。

0	1、方程 2、关于x的方利 程	①选择 1150 150 半1)=2化成一般形 呈是(m2-1)x2+(m-	^{[250} ^{]300} 式是,1 1)x-2=0,那么当	
100 100	缩进(I) 凸出(O) 段潜格式(F) 列表(I)	Ctrl+Alt+] Ctrl+Alt+[>	等的实数 2	执行 Ctrl+B Ctrl+I
N00 N00	HTML 样式 CSS 样式(C) <	(H) >	下划线(U) 删除线(S)	

- ── 图 3-64 设置斜体格式
- 9 选择第2行m后面的数字2,切换到【代码】 视图中,在该数字前后添加 标签,将其设置为上标,如图3-65所示。 使用同样方法,设置其他上标。



- 💽 图 3-65 设置上标
- 切换到【设计】视图中,选择表格第4行, 执行【插入】|【表格】命令,插入4行2
 列的嵌套表格,如图3-66所示。



 在嵌套表格中,输入相应的数学试题,并设 置其字体格式,如图 3-67 所示。



丁 图 3-67 🛯 输入试题并设置字体格式

在表格中剩余行中,输入相对应的文本。选择最后一行,将【高度】设置为"41",如 图 3-68 所示。使用同样方法,设置其他行的高度。



图 3-68 设置行高

 选择第1、3和5行,在【属性】面板中, 单击【加粗】按钮,将【背景颜色】设置为 "#B3D9FF",如图3-69所示。



图 3-69 设置属性

14 选择第2行中的嵌套表格,在【属性】面板 中将【背景颜色】设置为"#FFFFFF",如 图 3-70 所示。使用同样方法,设置其他单



💽 图 3-70 设置背景颜色

- 15 将光标定位在表格左侧,按下 Enter 键换行。 然后,在第1行中输入标题文本,如图 3-71 所示。
- 16 选择标题文本,设置居中对齐格式,并执行 【格式】|【段落格式】|【标题2】命令,如 图 3-72 所示。



💽 图 3-71 输入标题文本



思考与练习 3.7

一、填空题

1. 【外观(CSS)】属性的作用是通过可视 化界面为网页创建 样式规则,定义网页 中的_____、____以及边距等基本属性。

2. Dreamweaver 附带了_____,以帮 助用户设计站点页面。

3. 在保存文档时,用户可以通过按下 组合键,快速打开【另存为】对话框, 对文件进行保存操作。

4. HTML 是制作网页的一种规范,包括 文件头 和文件体 两部分 内容。

5. 在 Dreamweaver 中, 用户可通过 中各种文件头标签来定义网页的标题,为网页添 加搜索关键字和描述信息等,以方便用户搜索和 收录网页。

6. 利用 Dreamweaver 中的 , 可以

从"获取"或"上传"等操作中排除某些文件、 文件夹和文件类型,以方便用户有选择性地获取 或上传文件。

二、选择题

1. 被遮盖的文件和文件夹以 进行 标注。

- A. 删除线
- B. 红色斜线
- C. 红色删除线
- D. 斜线

2. 如果要对远程服务器中的站点文件进行 存回和取出操作,则必须先将 与远程服务器 相关联,然后才能使用该功能。

- A. 本地站点
- B. 本地文件夹
- C. 根文件
- D. 站点文件

第3章 网页文件

3. 用户也可以通过____组合键,快速打开
 【打开】对话框,选择所需打开的文件。

- A. Ctrl+A
- B. Ctrl+C
- C. Ctrl+O
- D. Ctrl+W

4. 用户也可以通过____组合键,来关闭当前网页文档,通过 Ctrl+Shift+W 组合键,关闭所有的网页文件。

- A. Ctrl+A
- B. Ctrl+W
- C. Ctrl+O
- D. Ctrl+X
- 5. 在 Dreamweaver 中, 用户可通过

中各种文件头标签来定义网页的标题,为网页添 加搜索关键字和描述信息等。

- A. body
- B. head
- C. 视口
- D. 关键字

6. 用户也可以按下____键,或单击【选项】 按钮,执行【文件】|【重命名】命令,来重命名 文件或文件夹。

- A. Ctrl+A
- B. F12
- C. F2
- D. Ctrl+F12
- 三、问答题
- 1. 如何创建启动器模板文档?
- 2. 如何设置文件头标签?

3. 如何在【文件】面板中查找最新修改的 文件?

- 4. 如何遮盖文件夹?
- 四、上机练习
- 1. 设置背景图像

在本练习中,将使用【页面属性】对话框, 来设置网页的图像背景,如图 3-73 所示。首先, 新建一个空白文档,在【属性】面板中单击【页 面属性】按钮。其次,在弹出的【页面属性】对 话框中的【外观(CSS)】文本框中,单击【背景 图像】选项后面的【浏览】按钮。再次,在弹出 的【选择图像源文件】对话框中,选择图像文件, 并单击【确定】按钮。最后,在【页面属性】对 话框中,将【重复】设置为 repeat,单击【确定】 按钮即可。



💽 图 3-73 设置背景图像

2. 创建 XML 文档

在本练习中,将创建一个 XML 网页文档, 如图 3-74 所示。首先,执行【文件】|【新建】 命令,在弹出的【新建文档】对话框中选择 XML 选项,并单击【创建】按钮,创建一个 XML 文 档。然后,在 XML 文档中输入数据内容,用以 显示目录的级别。最后,执行【文件】|【保存】 命令,在弹出的【另存为】对话框中,设置保存 位置和名称,单击【保存】按钮即可。



<u>图 3-74</u>XML 文档