

2012 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析

城乡规划相关知识



在线答题

真 题

一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个选项最符合题意)

1. 下列关于中国古代建筑特点的描述,哪项是错误的? ()
A. 建筑类型丰富 B. 单体建筑结构构成复杂
C. 建筑群组合多样 D. 与环境结合紧密
2. 下列关于中国古代宗教建筑平面布局特点的表述,哪项是错误的? ()
A. 汉代佛寺布局是前塔后殿
B. 永济县永乐宫中轴对称、纵深布局
C. 五台山佛光寺大殿平面为“金厢斗底槽”
D. 蓟县独乐寺平面为“分心槽”
3. 下列关于西方古代建筑材料与技术的表述,哪项是错误的? ()
A. 古希腊庙宇除屋架外,全部用石材建造
B. 古罗马建筑材料中出现了火山灰制的天然混凝土
C. 古希腊创造了券柱式结构
D. 古罗马发展了叠柱式结构
4. 下列关于 19—20 世纪新建筑运动初期代表人物建筑主张的表述,哪项是错误的? ()
A. 拉斯金:热衷于手工艺效果
B. 贝伦斯:提倡运用多种材料
C. 路斯:主张造型简洁与集中装饰
D. 沙利文:强调艺术形式在设计中占主要地位
5. 下列哪项不属于 20 世纪 20 年代提出的新建筑主张? ()
A. 注重建筑的经济性 B. 灵活处理建筑造型
C. 表现建筑的地域特点 D. 发挥新型材料和建筑结构的性能
6. 下列关于建筑选址的表述,哪项是正确的? ()
A. 儿童剧场应设于公共交通便利的繁华市区
B. 剧场与其他类型建筑合建时,应有公用的疏散通道
C. 档案馆一般应考虑布置在远离市区的安静场所
D. 展览馆可以利用荒废建筑加以改造或扩建
7. 建筑场地设为平坡时的最大允许自然地形坡度是()。
A. 3% B. 4% C. 5% D. 6%
8. 单栋住宅的长度大于()时,建筑物底层设人行通道。
A. 200m B. 160m C. 120m D. 80m

9. 按使用性质划分,建筑可分为()两大类。
 A. 工业建筑和农业建筑 B. 生产性建筑和非生产性建筑
 C. 公共建筑和居住建筑 D. 民用建筑和工业建筑
10. 下列关于8层住宅建筑的电梯设置,哪项是错误的? ()
 A. 电梯与楼梯同等重要 B. 电梯与楼梯宜相邻布置
 C. 至少设置1台电梯 D. 单侧排列的电梯不应超过3台
11. 石棉水泥瓦的缺点是()。
 A. 质重 B. 易燃 C. 易腐蚀 D. 有毒
12. 低层、多层建筑常用的结构形式不包括()。
 A. 砖混 B. 框架 C. 排架 D. 框筒
13. 下列哪项不属于建筑投资的内容? ()
 A. 动迁费 B. 建筑直接费
 C. 施工管理费 D. 税金
14. 城市道路规划设计的基本内容不包括()。
 A. 道路附属设施设计 B. 交通管理设施设计
 C. 沿道路建筑立面设计 D. 道路横断面组合设计
15. 下列关于铁路通行高度限界的表述,哪项是正确的? ()
 A. 通行内燃机车时为5.00m B. 通行电力机车时为6.00m
 C. 通行高速列车时为7.25m D. 通行双层集装箱列车时为7.45m
16. 城市道路平面弯道视距限界内障碍物的限高是()。
 A. 1.0m B. 1.2m C. 1.4m D. 1.6m
17. 在计算多条机动车道的通行能力时,假定最靠中线的一条车道的折减系数为1,那么同侧第四条车道的折减系数应为()。
 A. 0.90~0.98 B. 0.80~0.89
 C. 0.65~0.78 D. 0.50~0.65
18. 如果1条自行车带的路段通行能力为1000辆/h,当自行车道的设计宽度为5.5m时,其通行能力为()。
 A. 4000辆/h B. 4500辆/h
 C. 5000辆/h D. 5500辆/h
19. 城市道路平面设计的主要内容不包括()。
 A. 确定道路中心线的位置 B. 设置缓和曲线
 C. 确定路面荷载等级 D. 设计超高
20. 符合下列哪项条件时,应该设置立体交叉? ()
 A. 城市主干路与次干路交叉口高峰小时流量超过5000PCU时
 B. 城市主干路与支路交叉口高峰小时流量超过5000PCU时
 C. 城市主干路与主干路交叉口高峰小时流量超过6000PCU时
 D. 城市次干路与铁路专用线相交时
21. 立交上如考虑设置自行车道时,混行车道的最大纵坡度应为()。

- A. 4% B. 3.5% C. 3% D. 2.5%
22. 在城市道路纵断面设计时,设置凹形竖曲线主要应满足()。
A. 车辆紧急制动距离的要求 B. 车辆行驶平稳的要求
C. 驾驶者的视距要求 D. 驾驶者的视线要求
23. 下列有关停车设施的停车面积规划指标中,哪项是错误的?()
A. 路边停车带为 $16\sim20m^2$ /停车位
B. 地面停车场为 $25\sim30m^2$ /停车位
C. 建筑物地下停车库为 $30\sim35m^2$ /停车位
D. 机械提升式的多层停车库为 $35\sim40m^2$ /停车位
24. 根据现行的《城市道路交通规划设计规范》,停车场的泊位数达到()时至少设置两个以上的出入口。
A. 300 B. 400 C. 500 D. 600
25. 在城市中心的客运交通枢纽中,一般不设置的交通方式是()。
A. 地铁 B. 轻轨 C. 有轨电车 D. 长途汽车
26. 下列关于城市供水规划内容的表述,哪项是正确的?()
A. 水资源供需平衡分析一般采用平均日用水量
B. 城市供水设施规模应按照平均日用水量确定
C. 城市配水管网的设计流量应按照城市最高日最高时用水量确定
D. 城市水资源总量越大,相应的供水保证率越高
27. 下列关于城市排水系统规划内容的表述,哪项是错误的?()
A. 重要地区雨水管道设计宜采用0~5年一遇重现期标准
B. 建筑物屋面的径流系数高于绿地的径流系数
C. 降雨量稀少的新建城市可采用不完全分流制的排水体制
D. 在水环境保护方面,截流式合流制与分流制各有利弊
28. 下列哪项负荷预测方法适合应用在城市电力详细规划阶段?()
A. 人均综合用电量指标法 B. 单位建设用地负荷指标法
C. 单位建筑面积负荷指标法 D. 电力弹性系数法
29. 下列关于城市燃气规划的表述,哪项是错误的?()
A. 液化石油气储备站应远离集中居民区
B. 特大城市燃气管网应采取一级管网系统
C. 城市气源应尽可能选择多种气源
D. 燃气调压站应尽量布置在负荷中心
30. 下列关于城市环卫设施的表述,哪项是正确的?()
A. 生活垃圾填埋场应远离污水处理厂,以避免对周边环境双重影响
B. 生活垃圾堆肥场应与填埋或焚烧工艺相结合,便于垃圾综合处理
C. 生活垃圾填埋场距大、中城市规划建成区应大于1km
D. 建筑垃圾可以与工业固体废物混合储运、堆放
31. 下列关于城市通信工程规划内容的表述,哪项是错误的?()

- A. 邮政通信枢纽优先考虑在客运火车站附近选址
B. 电信局(所)优先考虑与变电站等设施合建以便于集约利用土地
C. 无线电收、发信区一般选择在大城市两侧的远郊区
D. 通信管道集中建设、集约使用是目前国内外通信行业发展的主流
32. 下列哪项属于城市黄线? ()
A. 城市排洪沟与截洪沟控制线 B. 城市河湖水体控制线
C. 历史文化街区的保护范围线 D. 城市河湖两侧绿化带控制线
33. 当下列工程管线交叉时,应根据()的高程控制交叉点的高程。
A. 电力管线 B. 热力管线 C. 排水管线 D. 供水管线
34. 下列关于城市用地竖向规划的表述,哪项是错误的? ()
A. 划分并确定台地的高度、宽度、长度是山区竖向规划的关键
B. 台地的长边宜平行于等高线布置
C. 地面自然坡度小于 5% 时一般规划为台地式
D. 丘陵地随起伏规划成平坡与台地相间的混合式
35. 下列哪项属于总体规划阶段防灾规划的内容? ()
A. 确定防洪标准 B. 确定截洪沟纵坡
C. 确定防洪堤横断面 D. 确定排涝泵站位置和用地
36. 在城市消防规划中,下列哪项不属于消防安全布局的内容? ()
A. 划分消防区责任 B. 布置危险化学物品储存设施
C. 布置避难场地 D. 规划新建建筑耐火等级
37. 根据现行《防洪标准》,如果一个城市分为几个独立的防护分区,各防护分区的防洪标准应()。
A. 按照各分区人口密度确定
B. 按照人口规模最大的分区确定
C. 按照各分区平均人口规模确定
D. 按照各分区相应人口规模确定
38. 下列哪项对策措施不属于防洪安全布局的内容? ()
A. 合理选择城市建设用地
B. 将城市重要功能区布置在洪水风险相对较小的地段
C. 预留足够的行洪通道
D. 建设高标准的防洪工程
39. 下列哪项不能作为紧急避难场地? ()
A. 小区绿地 B. 学校操场 C. 高架桥下 D. 体育场
40. 下列哪类用地最有利于抗震? ()
A. 古河道 B. 沙土液化区
C. 风化层比较薄弱地区 D. 填土厚度较大的填方区
41. 位于抗震设防区的城市,可能发生严重次生灾害的建设工程,应根据()确定设防标准。

- A. 建设场地地质条件 B. 未来 100 年可能发生的最大地震震级
C. 次生灾害的类型 D. 地震安全性评价结果
42. WWW 页面所采用的超文本标记语言(HTML)中,超文本主要指()。
A. 功能强大的文本 B. 带有超链接的文本
C. 能够支持各种格式的文本 D. 能够支持嵌入图像的文本
43. 为了描述城市土地利用的情况,可以采用的空间数据方式为()。
A. 离散点 B. 等值线 C. 三角网 D. 多边形
44. 遥感影像获取过程中的大气窗口是指()。
A. 时间窗口 B. 空间窗口 C. 波长窗口 D. 温度窗口
45. 当城市用配备 GPS 的出租车获取城市实时路况时,其所获取数据存在的主要质量问题的是()。
A. 位置精度,因为 GPS 定位不准确
B. 完整性,因为出租车反映的路况并不全面
C. 属性精度,因为无法获取每辆出租车的属性
D. 时间精度,因为时间记录存在误差
46. 为了定量分析采取某项措施对于减少城市污染的效果,所开发的系统属于()。
A. 事务处理系统 B. 管理信息系统
C. 决策支持系统 D. 专家系统
47. 在制图输入中,下列哪项不是必需的输出要素?()
A. 比例尺 B. 指北针 C. 图例 D. 统计图表
48. 与 CAD 软件相比, GIS 所具有的主要优势是()。
A. 能提高图形编辑修改的效率 B. 实现图形属性的一体化管理
C. 便于资料保存 D. 成果表达更为直观丰富
49. 为了提高城市路面车辆分布状况的分析精度,应采用下列哪种遥感影像数据?()
A. LandsatTM 数据 B. NOAA 气象卫星数据
C. 中巴资源卫星影像数据 D. 高分辨率航片数据
50. 下列哪两者之间的经济关系属于公共经济关系?()
A. 政府与企业 B. 企业与企业
C. 企业与个人 D. 个人与个人
51. 根据城市经济学的原理,造成城市均衡规模大于最佳规模的原因是()。
A. 集聚效应 B. 分散效应 C. 边际效应 D. 外部效应
52. 根据城市经济学增长理论,建设用地增长率与()成正比。
A. 资本增长率 B. 资本密度
C. 资本产出比 D. 资本丰裕度
53. 根据城市经济学的定价曲线,下列哪种情况会导致城市中心区地价和郊区地价发生逆向变化?()
A. 人口增长 B. 投资增长 C. 产出增长 D. 收入增长

54. 下列哪项不属于城市规划的功能? ()
A. 保护社会的长远利益 B. 安排基础设施用地
C. 减小市场的外部效应 D. 维护市场的运行秩序
55. 根据城市经济的替代原理,城市土地利用强度与下列哪项因素无关? ()
A. 区位条件 B. 贷款利率 C. 环境质量 D. 交通设施
56. 下列权属中,在中国土地一级市场上交易的是()。
A. 土地所有权 B. 土地使用权
C. 土地开放权 D. 土地收益权
57. 某城市为了缓解地铁的拥挤状况,而采取提高出行高峰时段票价的措施。下列哪种情况会影响这一措施的效果? ()
A. 需求弹性大 B. 需求弹性小
C. 供给弹性大 D. 供给弹性小
58. 征收城市交通拥堵税(费)依据的原理是()。
A. 让驾车者承担边际成本 B. 让驾车者承担平均成本
C. 让社会承担边际成本 D. 让社会承担平均成本
59. 在时间和货币可以相互替代的情况下,下列哪项措施有利于出行者实现各自的效用最大化? ()
A. 扩大公共交通供给规模 B. 提供多种交通方式
C. 对拥堵路段收费 D. 对驾车者征收汽油税
60. 下列税收中,可以避免社会福利“无谓损失”的是()。
A. 消费税 B. 增值税 C. 土地税 D. 房产税
61. 下列哪种情况下“用脚投票”会提高资源利用效率? ()
A. 消费者偏好差异大 B. 公共品具有规模经济
C. 政府征收累进税 D. 公共服务溢出效应大
62. 下列关于城市化的表述,哪项是错误的? ()
A. 城市化就是工业化
B. 城市化水平与经济发展水平之间有密切关系
C. 发展中国家逐渐成为世界城市化的主体
D. 流动人口已成为中国城镇人口增长的主体
63. 下列关于外延型城市化的表述,哪项是错误的? ()
A. 城市离心扩散渐次地向外推进
B. 城市“摊大饼”式发展
C. 城市人口向外部迁移
D. 外延型城市化的边缘地带被称为城乡接合部
64. 下列哪项不符合克里斯塔勒的中心地理论? ()
A. 中心地具有不同等级
B. 不同等级的中心地职能具有不同的市场区
C. 中心地与市场区之间是核心区与边缘区的关系

- D. 中心地之间构成一个等级体系
65. 下列关于城市首位度的表述,哪项是正确的? ()
- A. 首位城市人口占区域总人口的比例
 - B. 首位城市人口占城市总人口的比例
 - C. 首位城市人口与第二位城市人口的比例
 - D. 首位城市人口的年均增长速度
66. 下列关于当代中国城市化的表述,哪项是错误的? ()
- A. 新中国城市化进程波动大
 - B. 城市化动力机制由一元转变为多元
 - C. 城市规模结构变化明显
 - D. 城市化水平的省际差异不大
67. 下列关于城镇体系的表述,哪项是错误的? ()
- A. 城镇体系把一座城市当作一个区域系统来研究
 - B. 城镇体系以一个区域内的城镇群体为研究对象
 - C. 城镇体系具有整体性
 - D. 城镇体系具有层次性
68. 下列关于城镇边缘区的表述,哪项是错误的? ()
- A. 城市景观向乡村景观转化的过渡地带
 - B. 城市建设区外围变化相对迟缓的地区
 - C. 城区和郊区交错分布的接触地带
 - D. 城市和农村的接合部
69. 下列哪项不属于城镇体系规划的基本内容? ()
- A. 城镇综合承载能力
 - B. 城镇规模等级
 - C. 城镇职能分工
 - D. 城镇空间组织
70. 下列有关城市规划公众参与的表述,哪项是错误的? ()
- A. 公众参与有利于实现城市空间利益最大化
 - B. 公众参与促进城市规划的社会化
 - C. 公众参与不是城市规划的法定程序
 - D. 公众参与体现了协调解决问题的思路
71. 我国城市社区自治的主体是()。
- A. 居民
 - B. 居民委员会
 - C. 物业管理机构
 - D. 业主委员会
72. 下列有关社区的表述,哪项是错误的? ()
- A. “社区”与“邻里”是既有区别又有联系的两个概念
 - B. 地区、共同纽带、社会责任感是构成社区最重要的三个要素
 - C. 精英论和多元论是西方城市社区权力研究学者的两大阵营
 - D. 社区居民自治形式是中国城市社区组织管理体制的重大创新
73. 下列哪项不是伯吉斯同心圆模型的特征? ()
- A. 模型呈现环带分布特征
 - B. 通勤地带位于城市外围

- C. 过渡地带有黑社会寄宿者
D. “独立的工人居住地带”精神疾病比例最高
74. 下列有关流动人口的人口学特征表述,哪项是错误的? ()
A. 各行业的流动人口总是男性多于女性
B. 流动人口的年龄结构总体上以青壮年为主
C. 与常住户籍人口相比,流动人口的刑事犯罪率相对较高
D. 流动人口会增加流入城市计划生育管理的难度
75. 下列哪项不是衡量一个城市老龄化程度的指标? ()
A. 老龄化人口比重 B. 年龄中位数
C. 老龄人口的健康状况 D. 少年儿童比重
76. 下列有关“问卷调查”方法的表述,哪项是正确的? ()
A. 由于着重的是群体统计特征,对被调查者个人的属性一般不予调查
B. 在调查过程中,可以根据需要调整问卷内容
C. 有些问题可以采用填空式方法进行开放式调查
D. 问卷的“有效率”是指回收来的问卷数量占总发放问卷数量的比重
77. 下列有关城市社会学与城市规划关系的表述,哪项是错误的? ()
A. 城市社会学与城市规划都以“城市”作为研究对象
B. 城市社会学比城市规划更关注城市空间形态
C. 城市社会学的理论可以丰富规划师的思路和理念
D. 城市社会学与城市规划都关注最新的社会现象和社会问题
78. 下列关于生态因子的表述,哪项是错误的? ()
A. 组成生境的因素 B. 影响生物的生长和发育
C. 影响生物的群落特征 D. 由生产者、消费者构成
79. 下列关于生态系统的表述,哪项是错误的? ()
A. 包括特定地段中的全部生物和物理环境
B. 边界都是模糊的
C. 基本功能由生物群落实现
D. 信息流双向运行
80. 下列关于城市生态系统能量的表述,哪项是错误的? ()
A. 来源包括非生物能源 B. 能量流动是自发的
C. 可以多级利用 D. 能量的产生和消费活动会造成环境污染

二、多项选择题(共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中,有 2~4 个选项符合题意。多选、少选、错选都不得分)

81. 下列关于厂区场地交通组织的表述,哪些是正确的? ()
A. 应尽量避免将社会车辆导入厂区
B. 场地道路设计应结合地形

- C. 场地出入口宜布置在城市主、次干道上
D. 主要物流与人流宜一线多用
E. 场地道路坡度较大时应设缓冲段
82. 场地设计一般有平坡式、台阶式和混合式三种类型,在选择这些类型时,哪些是主要的考虑因素? ()
A. 自然植被生长情况 B. 建筑物的使用要求
C. 地下水位高低 D. 场地面积大小
E. 土石方工程量的多少
83. 下列关于色彩特征的表述,哪些选项是正确的? ()
A. 色彩的重量感以彩度的影响最大
B. 色彩的诱目性主要受其明度的影响
C. 照亮高的地方,色彩的彩度将减缓
D. 色彩的彩度越强,就越易使人疲劳
E. 一般冷色系的色彩,疲劳感较暖色系的色彩小
84. 下列关于内框架承重体系的特点,哪些是正确的? ()
A. 墙和柱都是主要承重构件 B. 结构容易产生不均匀变形
C. 施工工序搭接方便 D. 房屋的刚度较差
E. 在使用上便于提供较大的空间
85. 下列哪些建筑保温材料是不燃材料? ()
A. 岩棉 B. 保温砂浆
C. 合成高分子材料 D. 聚苯板
E. 玻璃棉
86. 根据我国《道路交通标志和标线》的规定,下列有关交通标志形状的表述,哪些是错误的? ()
A. 指示标志为矩形 B. 禁令标志为圆形
C. 警告标志为三角形 D. 旅游区标志为菱形
E. 道路施工标志为正方形
87. 下列有关交叉口交通控制类型的表述,哪些是错误的? ()
A. 主干路与次干路相交时,可采用多路停车
B. 次干路与支路相交时,可不设管制
C. 进入交叉口的交通量小于 200PCU/h,可不设管制
D. 进入交叉口的交通量大于 300PCU/h,应设二路停车
E. 进入交叉口的交通量大于 600PCU/h,应设多路停车
88. 下列缓解城市中心区停车矛盾的措施,哪些是正确的? ()
A. 设置地下停车库
B. 在中心区建立停车诱导系统
C. 结合公共交通枢纽设置停车设施
D. 在中心区附近的步行街或广场上设置机动车停车场